



Uovertruffen trin 3-beskyttelse mod indtrængen: Sikkerhed, når det er bedst

Perimeterbeskyttelse løftet op på næste niveau. Den nye Impaq S G3 er et nyt trin inden for chokregistreringsevne, der bruger VIBER™-accelerometerteknologi til at opnå klassens bedste og standardovergående beskyttelse mod indtrængen. Med komplet tredjeparts EN trin 3-overholdelse har enheden også den nødvendige æstetik til eksklusive beboelsesejendomme og kommercielle ejendomme, samtidig med at den er nem at montere.

Den nye europæiske standard for vibrationsdetektorer, EN50131-2-8, kræver strenge kriterier for ydeevne på tværs af en lange række overfladematerialer. Impaq S G3 overstiger disse krav og er blevet uafhængigt certificeret af Kiwa Telefication.



Enestående funktioner: Impaq S G3 - trin 3-chokføler med kabel



- Velkendt, moderne, nem at montere
- Skift let mellem trin 2- og trin 3-enheder
- Det bedste valg til eksklusive beboelsesejendomme og kommercielle ejendomme
- VIBER™-accelerometerteknologi
- Digital signalbehandling
- 5 valgbare indstillinger for digital følsomhed
- Intuitiv LED-assisteret konfigurationsprocedure
- Indbyggede EOL-modstande
- EN50131-2-8 trin 3



INDEPENDENTLY
EN50131-2-8
CERTIFIED

VIBER™-accelerometerteknologi

Sofistikeret VIBER™-accelerometerteknologi giver langt højere nøjagtighed for vibrationsregistrering sammenlignet med piezoelektrisk teknologi, som findes i produkter, der ikke overholder standarderne.

VIBER™-accelerometerteknologi er meget følsomt for chokoverførsler under overfladen. Disse skyldes tiltvungen indtrængen, og teknologien er helt immun i forhold til luftbåren højfrekvent støj. Resultatet? En chokregistreringsteknologi med uovertruffen ydeevne, som samtidig aktivt ignorerer falske alarmkilder.

Modsat piezobaserede chokfølere registrerer VIBER™-accelerometerteknologi i alle tre dimensioner, hvilket øger monteringsfleksibiliteten, eftersom enheden kan monteres i en hvilken som helst retning. Impaq S-serien kan med 5 indstillinger for digital følsomhed monteres på en lang række materialer, lige fra vinduesrammer til beton.



Montørfunktioner

Sort PCB giver nem produktidentifikation.



Trin 3-adgangsindikator på bagsiden.



Specifikationer

Alarmsystem Impaq S trin 3	EN50131-2-8:2017 EN50131-1:2006+A2:2017, PD6662:2017, trin 3 klasse II
Driftsspænding	9-16V DC
Maksimal strømstyrke	15.4mA
Hvilestrømstyrke	12.8mA
Relativ luftfugtighed	0 - 95% non-condensing
Driftstemperatur	-10°C to 55°C
Vægt	80g
Dimensioner	86mm x 25mm x 21mm

Fejlrelæ bevidst ikke inkluderet for at forenkle monteringen.

Vi introducerer den enestående Impaq S-serie:



Impaq S
Kablet chokføler

Impaq S G3
Trin 3-chokføler med
kabel



Impaq SC
Kablet chok og
kontakt



Impaq SC-W
Trådløs chok
og kontakt

