



## Ongeëvenaarde inbraakbeveiliging met kwaliteitsniveau 3: De beste beveiliging

Perimeterdetectie naar een hoger niveau gebracht. De nieuwe Impaq S G3-reeks biedt een grote verandering in schokdetectieprestaties met VIBER™-accelerometertechnologie voor toonaangevende inbraakdetectie die alle normen overtreft. Met volledige conformiteit met EN Kwaliteitsniveau 3 van derden biedt het apparaat ook de esthetiek die vereist is voor hoogwaardige woningen en commerciële gebouwen, terwijl het uiterst eenvoudig te installeren is.

De nieuwe Europese norm voor trillingsdetectoren, EN50131-2-8, legt strenge prestatiecriteria op voor een breed scala aan oppervlaktematerialen. De Impaq S G3 overstijgt deze eisen en is onafhankelijk gecertificeerd voor door Kiwa Telefication.



### Uitstekende eigenschappen: Impaq S G3 - bekabelde schoksensoren met kwaliteitsniveau 3



- Vertrouwd, modern, gemakkelijk te installeren
- Naadloos schakelen tussen apparaten met kwaliteitsniveau 2 en 3
- De beste keuze voor hoogwaardige residentiële en commerciële toepassingen
- VIBER™-accelerometertechnologie
- Digitale signaalverwerking
- 5 selecteerbare digitale gevoeligheidsinstellingen
- Intuïtieve installatieprocedure met ledondersteuning
- Ingebouwde EOL-weerstand
- EN50131-2-8 Kwaliteitsniveau 3



## VIBER™ Accelerometer Technologie

Geavanceerde VIBER™ Accelerometer Technologie biedt een veel hogere nauwkeurigheid voor trillingsdetectie dan de piëzo-elektrische technologie, zoals die in niet-conforme producten wordt aangetroffen.

VIBER™ Accelerometer Technologie is zeer gevoelig voor ondergrondse schoktransmissies als gevolg van een poging tot inbraak en volledig immuun voor hoogfrequent luchtgeluid. Het resultaat? Een schokdetectietechnologie met ongeëvenaarde prestaties en een actief onderscheid tussen valsalarmbronnen.

In tegenstelling tot piëzo-gebaseerde schoksensoren, detecteert de VIBER™ Accelerometer Technologie in alle drie de dimensies, waardoor de installatieflexibiliteit wordt verhoogd omdat het apparaat in elke richting kan worden geïnstalleerd. Met 5 digitale gevoeligheidsinstellingen kan de Impaq S-serie worden geïnstalleerd op een breed scala aan materialen, van raamkozijnen tot beton.



## Installateursfuncties

Zwarte printplaat voor eenvoudige productidentificatie.



Sabotagebeveiliging aan achterkant met kwaliteitsniveau 3.



## Specificaties

Alarmsysteem	EN50131-2-8:2017
Impaq S	EN50131-1:2006+A2:2017,
Kwaliteitsniveau 3	PD6662:2017, Kwaliteitsniveau 3, Klasse II
Bedrijfsspanning	9-16V DC
Maximale stroom	15.4mA
Ruststroom	12.8mA
Relatieve vochtigheid	0 - 95% non-condensing
Bedrijfstemperatuur	-10°C to 55°C
Gewicht	80g
Afmetingen	86mm x 25mm x 21mm

Storingsrelais wordt bewust niet meegeleverd om de installatie te vereenvoudigen.

## Impaq S-Serie productoverzicht:



Impaq S  
Bekabelde  
schoksensor

Impaq S G3  
Bekabelde  
schoksensor met  
kwaliteitsniveau 3



Impaq SC  
Bekabelde  
schoksensor en  
contact



Impaq SC-W  
Draadloze  
schoksensor en contact

