



Proteção contra intrusões de Nível 3 inigualável: segurança no seu melhor

Levamos a proteção de perímetro ao próximo nível. O novo Impaq S G3 apresenta uma mudança significativa no desempenho da deteção de impacto, com a tecnologia de acelerómetro VIBER™, com vista à melhor deteção de intrusos da sua classe, ultrapassando as exigências das normas. Estando em plena conformidade de Nível 3 EN de terceiros, o dispositivo também possui as características estéticas exigidas às propriedades residenciais e comerciais de alto nível, sendo ao mesmo tempo extremamente simples de instalar.

A nova norma europeia para detetores de vibração, EN50131-2-8, define critérios de desempenho rigorosos para uma grande variedade de materiais de superfície. O Impaq S G3 excede estes requisitos e foi certificado



Características notáveis: Impaq S G3 - Sensor de impactos com fios de Nível 3



- Familiar, moderno, fácil de instalar
- Alterna facilmente entre dispositivos de Nível 2 e Nível 3
- A melhor opção para edifícios residenciais e comerciais de alto nível
- Tecnologia de acelerómetro VIBER™
- Processamento de sinais digitais
- 5 definições de sensibilidade digital selecionáveis
- Procedimento de instalação assistido por LED intuitivo
- Resistências EOL incorporadas
- EN50131-2-8 Nível 3



INDEPENDENTLY
EN50131-2-8
CERTIFIED

Tecnologia de acelerómetro VIBER™

Em comparação com a tecnologia piezoelétrica, encontrada em produtos não conformes, a sofisticada tecnologia de acelerómetro VIBER™ assegura uma precisão de deteção de vibração bastante mais elevada.

A tecnologia de acelerómetro VIBER™ é extremamente sensível à transmissão de impactos abaixo da superfície, resultantes de tentativas de entrada forçada, e é totalmente imune ao ruído de alta frequência de natureza aérea. O resultado? Uma tecnologia de deteção de impactos com um desempenho de captação inigualável que consegue eliminar ativamente fontes de alarme falsas.

Ao contrário dos sensores de impacto piezoelétricos, a tecnologia de acelerómetro VIBER deteta em todas as três dimensões, aumentando a flexibilidade de instalação já que o dispositivo pode ser montado em qualquer direção. Com 5 níveis de sensibilidade digitais, a Série Impaq S Series pode ser instalada numa ampla variedade de materiais, desde caixilhos de janela a cimento.



Características para instalador

PCB preta para facilitar a identificação do produto.



Caixa de tampo traseira de Nível 3.



Especificações

Sistema de alarme Impaq S Nível 3	EN50131-2-8:2017 EN50131-1:2006+A2:2017, PD6662:2017, Nível 3 Classe II
Tensão de funcionamento	9-16V DC
Corrente máxima	15.4mA
Corrente quiescente	12.8mA
Humidade relativa	0 - 95% non-condensing
Temperatura de funcionamento	-10°C to 55°C
Peso	80g
Dimensões	86mm x 25mm x 21mm

Relé de falha intencionalmente não incluído para simplificar a instalação.

Apresentamos a extraordinária Série Impaq S:



Impaq S
Sensor de impacto

Sensor de impactos com fios de Nível 3



Impaq SC
Impacto e contacto com fios



Impaq SC-W
Impacto e contacto sem fios

